



Przekroje konstrukcyjne drogi


Km od 0+000 do km 0+440,0



Km od 0+953,65 do km 2+856,56



Km od 0+496,12 do km 0+953,65



- 1.Wasrtwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70-gr.4 cm
- 2.Wasrtwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70-gr.6 cm
- 3.Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego mech. gr.15cm,
- 4.Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr.15 cm wg.BN-87/B-6774-04.
- 5.Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,
- 6.Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr.10 cm wg.BN-87/B-6774-04.
- 7.Pobocze z pospółki z doziarnieniem kruszywem kamiennym 0/31,5 w 25% grub.10cm wg BN-64/8933-02.

OBIEKT					
Przebudowa drogi gminnej Umienino-Pęszyno					
INWESTOR					Branża drogowa
Treść rysunku					Skala 1: 50
Przekrój konstrukcyjny drogi w km 0-0+440,0.					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. A.Gryckiewicz	Wa-220/02	05.2014		3
Sprawdzający	mgr inż. Michał Pakieła	MAZ/0172/POOD/11	05.2014		
Opracował	mgr inż. Andrzej Dobruch		05.2014		